



Jet HWJ

Automatická domácí vodárna

Domácí vodárna se samonasávacím čerpadlem Jet WJ, membránovou tlakovou nádobou o velikosti 24 až 60 l a stavitelným tlakovým spínačem. Součástí je také napájecí kabel o délce 1,5 m. Napájení 1 x 230 V.

Plus: Čerpadlo je vybaveno speciálními materiály a snímači chránícími před provozem bez vody (mimo typu HWJ 203). Celonerezová příruba tlakové nádoby a vhodně vedená nerezová propojovací hadice zajišťují dlouhodobou životnost. Nejlepší na trhu.



Jet BWJ

Přenosné domácí čerpadlo

Samonasávací čerpadlo Wilo Jet WJ se sací schopností až z 8 metrů + automatické spínací zařízení reagující na průtok vody. Částečná možnost nastavení zapínacího tlaku. Zařízení je doplněno držákem usnadňujícím manipulaci a 1,5 m napájecího kabelu s vidlicí. Vhodné pro zavlažování, odčerpávání nebo občasnému zásobování vodou.

Plus: Snadná, bezobslužná manipulace (ovládání vodovodním kohoutkem). Integrovaná inteligentní ochrana proti běhu na sucho.



Jet WJ

Samonasávací čerpadlo

Samonasávací čerpadlo. Použity jsou materiály s vyšší teplotní odolností a čidlo teploty v hydraulické části. Součástí dodávky je napájecí kabel 1,5 m s vidlicí. Napojení G1". Vhodné pro postřikování, zavlažování a zásobování vodou v zahradě, domácnosti i průmyslu.

Plus: Čerpá vodu až z hloubky 8 metrů. V motoru je zabudována ochrana proti přetížení a proto není třeba motorový jistič. Integrovaná ochrana proti běhu na sucho. Jednoduché, skladné.



Fluidcontrol, Brio 2000

Průtokové spínače

Zařízení automaticky spíná a zastavuje čerpadlo při otevření nebo uzavření kohoutku. Chrání před nedostatkem vody a vodovodní řád před nízkým tlakem. Spínače jsou určeny pro jednofázová čerpadla. Jsou vybavena zástrčkou, manometrem a napájecím kabelem s vidlicí. Napojení R 1".

Plus: Typ Brio má automatický restart při aktivaci ochrany proti běhu na sucho. Je možno ho instalovat i v horizontální poloze a má možnost částečného doladění zapínacího tlaku.



Set 24 a 50 litrů

Kompletní sada k sestavení domácí vodárny se samostatným čerpadlem

Ve spojení se samostatným čerpadlem umožňuje pracovat v plně automatickém režimu a udržovat nastavený tlak ve vodovodním řádu. Objem nádob je 24 a 50 litrů. Maximální tlak 10 barů. V setu je také 5-ti cestná tvarovka, manometr a stavitelný tlakový spínač v rozsahu 1 – 5 barů.

Plus: Kompletní dodávka. Universální zařízení pro napájení jedno nebo třífázovým proudem. Kvalitní zpracování, vyměnitelný vnitřní vak z potravinářské pryže, celonerezová příruba.

TYP	H	Q	BC [Kč]	AC [Kč]
Jet HWJ 203 X EM	40 m	2,6 m3/h	9.758,-	5.850,-
Obj. č. 2865544				
Jet HWJ 301 EM 24 I	45 m	4,5 m3/h	9.769,-	6.650,-
Obj. č. 2003758				
Jet HWJ 301 EM 60 I	45 m	4,5 m3/h	13.592,-	8.990,-
Obj.č. 2014077				
Jet HWJ 401 EM 60 I	50 m	4,8 m3/h	14.248,-	9.700,-
Obj.č. 2003759				
Jet HWJ 301 EM 24 I	45 m	4,8 m3/h	10.333,-	7.500,-
Obj.č. 2865608				

TYP	H	Q	BC [Kč]	AC [Kč]
Jet BWJ 301 EM	41 m	4,7 m3/h	7.970,-	5.600,-
Obj. č. 2865607				

TYP	H	Q	BC [Kč]	AC [Kč]
Jet WJ 201 X EM	37 m	4,5 m3/h	4.763,-	3.850,-
Obj. č. 2865601				
Jet WJ 301 X EM	41 m	4,8 m3/h	5.589,-	4.300,-
Obj. č. 2865570				
Jet WJ 401 X EM	50 m	4,8 m3/h	5.922,-	4.800,-
Obj. č. 2865569				

TYP	Spínací tlak P	Q	BC [Kč]	AC [Kč]
Fluidcontrol EK	2,2 bar	10 m3/	4.164,-	1.997,-
Obj. č. 4084035				
Brio 2000 MT	1 – 3,5 bar	4,8 m3/h	3.761,-	1.680,-
Obj. č. 2865609				

TYP	Objem	BC [Kč]	AC [Kč]
Set 24 I	24 l	4.473,-	3.200,-
Obj. č. 2865187			
Set 50 I	50 l	7.472,-	5.200,-
Obj. č. 2865134			

H – dopravní výška, Q – čerpané množství, BC – běžná ceníková cena vč. DPH, AC – akční cena vč. DPH, EM – napájení 1x230 V, DM – napájení 3x400 V



TWU 3"

Ponorné čerpadlo s kabelem a spínací skříňí

Ponorné čerpadlo s průměrem 76 mm určené do vrtů. Čerpadlo z kvalitních nerezavějících materiálů. Má zabudovanou ochranu motoru proti přetížení a nemusí se jistit po elektrické stránce. Součástí dodávky je také spouštěcí lanko a napájecí kabel. Ovládání a jistění je zabudováno do elektronické spínací skříně jež je rovněž součástí balení. Výtlak G 1", napájení 1 x 230 V.

Plus: Kompletní dodávka včetně zpětné klapky a nastavení ochran. Vhodné do malých vrtaných průměrů. Ochrana proti běhu na sucho nevyžaduje žádné přídavné snímače čímž zjednodušuje podstatně montáž a údržbu.

TYP	H	Q	BC [Kč]	AC [Kč]
TWU 3" – 23 EM	72 m	2,7 m3/h	22.621,-	14.990,-
Obj. č. 2865104				
+ kabel 20 m + el. skříň				
TWU 3" – 30 EM	95 m	2,7 m3/h	23.847,-	17.900,-
Obj. č. 2865136				
+ kabel 30 m + el. skříň				



TWI 4"

Ponorné čerpadlo do vrtů

Ponorné čerpadlo s průměrem 98 mm do vrtů, studní a nádrží. Je kompletně vyrobeno z korozi vzdorné oceli. V sadě se spínací elektronickou skříňí, zpětnou klapkou, kabelem a spouštěcím lankem. Výtlak čerpadla G 5/4". Možnost vertikální i horizontální instalace.

Plus: Kompletní dodávka včetně nastavení ochran. Ochrana proti běhu na sucho nevyžaduje přídavné elektrody.

Provedení MC má ochranu a kondenzátor umístěny uvnitř motoru. Tato konstrukce usnadňuje zapojení čerpadla přes průtokové spínače Fluidcontrol, BRIO, nebo Sirio. Nemá spínací skříň.

TYP	H	Q	BC [Kč]	AC [Kč]
TWI 4" – 0213 EM	75 m	2,7 m3/h	26.708,-	16.100,-
Obj. č. 2865137				
TWI 4" – 0213 DM	75 m	2,7 m3/h	22.007,-	16.200,-
Obj. č. 2865138				
TWI 4" – 0218 EM	108 m	2,7 m3/h	28.413,-	18.100,-
Obj. č. 2865139				
TWI 4" – 0218 DM	108 m	2,7 m3/h	23.300,-	18.300,-
Obj. č. 2865140				

TWI 4" – 0213 EM MC	75 m	2,7 m3/h	22.202,-	11.200,-
Obj. č. 2865538				
TWI 4" – 0218 EM MC	108 m	2,7 m3/h	24.444,-	12.900,-
Obj. č. 2865539				

NOVINKA



TWIS 5"

Ponorné nerezové čerpadlo

Ponorné čerpadlo na čistou vodu určené do studní a nádrží především pro domácí vodárny. Hydraulická část je kompletně vyrobena z nerezové oceli. Zpětná klapka není součástí dodávky. Dodávku doplňuje napájecí kabel 20 m a spouštěcí lanko. U jednofázových typů ještě jednoduchá spínací skříňka s kondenzátorem a vypínačem. Verze s označením „A“ jsou vybaveny plovákem.

Plus: Čerpadlo nepotřebuje chladicí plášť a může po určitou dobu běžet částečně vnořeno. Varianta s plovákem je jistěna proti běhu na sucho. Jednofázové typy se nemusí elektricky jistit.

TYP	H	Q	BC [Kč]	AC [Kč]
TWIS 5" – 304 EM A	44 m	4,5 m3/h	14.852,-	9.800,-
Obj. č. 2865547				
TWIS 5" – 305 EM A	53 m	4,5 m3/h	15.004,-	10.200,-
Obj. č. 2865548				
TWIS 5" – 307 EM A	76 m	4,5 m3/h	18.550,-	10.300,-
Obj. č. 2865549				
TWIS 5" – 604 EM A	43 m	8 m3/h	19.715,-	11.200,-
Obj. č. 2865532				
TWIS 5" – 606 DM	66 m	8 m3/h	18.300,-	9.900,-
Obj. č. 2865537				
TWIS 5" – 608 DM	88 m	8 m3/h	20.147,-	10.400,-
Obj. č. 2865612				
TWIS 5" – 904 DM	45 m	11 m3/h	23.914,-	10.300,-
Obj. č. 2865587				



TWU 5"

Ponorné čerpadlo s kabelem

Ponorné čerpadlo do studní a ostatních zdrojů vody od průměru 140 mm. Je vhodné pro zavlažování, postřik a dodávku čisté vody všude tam, kde není možné použít čerpadlo s normálním sáním. V provedení „A“ je dodáváno s plovákem zajišťujícím ochranu proti běhu na sucho. Jednofázové varianty jsou opatřeny jednoduchou spínací skříňí a nemusí se elektricky jistit. Dodávku doplňuje napájecí kabel 20 m a spouštěcí lanko. Zpětná klapka není součástí dodávky.

Plus: Robustní konstrukce s dlouhou životností. Možnost provozu s částečně vnořeným čerpadlem po dobu až 15 minut.

TYP	H	Q	BC [Kč]	AC [Kč]
TWU 5" – 204 EM	48 m	5,0 m3/h	12.784,-	8.800,-
Obj. č. 2003762				
TWU 5" – 204 EM A	48 m	5,0 m3/h	13.558,-	9.500,-
Obj. č. 2865545				
TWU 5" – 305 EM	56 m	5,8 m3/h	13.558,-	9.100,-
Obj. č. 2003763				
TWU 5" – 305 EM A	56 m	5,8 m3/h	13.923,-	9.700,-
Obj. č. 2865546				
TWU 5" – 305 DM	56 m	5,8 m3/h	12.762,-	8.950,-
Obj. č. 2003765				
TWU 5" – 407 EM	80 m	6,4 m3/h	17.053,-	10.700,-
Obj. č. 2003764				
TWU 5" – 407 EM A	80 m	6,4 m3/h	17.242,-	11.200,-
Obj. č. 2865610				
TWU 5" – 407 DM	80 m	6,4 m3/h	16.492,-	10.700,-
Obj. č. 2003766				

H – dopravní výška, Q – čerpané množství, BC – běžná ceníková cena vč. DPH, AC – akční cena vč. DPH, EM – napájení 1x230 V, DM – napájení 3x400 V

Razítko označující výrobek přesahující svojí kvalitou, užitnou hodnotou, technickou úrovní nebo využitím, běžně dostupná čerpadla na našem trhu.



Příkladem může být domácí vodárna HWJ, která oproti podobně vypadajícím výrobkům má mnoho detailů zvyšujících jejich užitnou hodnotu. Z detailů tvořících výjimečný výrobek můžeme například vybrat: Použití celonerezové příruby na tlakové nádobě prodlužuje významně životnost tohoto zařízení oproti různým částečným úpravám. Promyšlené vedení nerezové výtlačné hadice zamezuje odkapávání kondenzátu nebo úniků vody do elektrických svorkovnic stanice. Neustálý kontakt s výrobcem tlakových nádob zajišťuje průběžnou kontrolu kvality. Nejmodernější vysokoteplotní materiál použitý na sací difuzor umožňuje prodloužit dobu provozu bez chladicí vody. Tepelné čidlo originálně umístěné v exponované části ochrání čerpadlo před provozem na sucho. Tyto a mnoho dalších malých detailů dávají právo označit tento výrobek razítkem " vynikající výrobek".

Razítko Vašeho obchodu

Wilo Praha s.r.o.
Tel.: +420 234 098 711
Fax: +420 234 098 709

e-mail: info@wilo.cz
internet: www.wilo.cz

Informace obsažené v tomto letáku nejsou závazné. WILo si vyhrazuje právo provést změnu u specifikací výrobků bez předchozího upozornění.

Více informací naleznete na samostatných **typových listech** a na internetové stránce **www.wilo.cz/AKCE 2011**

Vyjímečné výrobky

Energeticky úsporné

Šetrné k životnímu prostředí

Inovativní

Provozně spolehlivé



TM 32, TMW 32, TMR 32, TSW 32/8

Ponorná kalová čerpadla

Ponorná kalová čerpadla pro využití v domácnosti. Konstrukce z nerezavějících materiálů, včetně zabudované ochrany motoru, plovákového spínače a 3 m kabelu se zástrčkou. Mimo typ TM 32/7 jsou osazeny i zpětnou klapkou.

Plus: Provedení TM(S)W disponuje odpojitelným vířením zlepšujícím vyčerpání jímky. Verze TMR umí odsát hladinu na minimální výšku 2 mm. U varianty TSW je vnější plášť z nerezové oceli odolný proti mechanickému a chemickému zatížení.

TYP	H	Q	BC [Kč]	AC [Kč]
TM 32/7 Obj. č. 4048412	7 m	8 m ³ /h	4.275,-	2.850,-
TMW 32/8 Obj. č. 4048413	8 m	10 m ³ /h	4.817,-	3.600,-
TSW 32/8 Obj. č. 6045167	10 m	10 m ³ /h	5.279,-	4.250,-
TMR 32/8 Obj. č. 4145325	7 m	6 m ³ /h	4.818,-	3.800,-

NOVINKA



TP 75, TPI 1200, TPR 350

Ponorná kalová čerpadla se zvýšenou užžitnou hodnotou

Speciální vířivé kolo umožňuje občasné čerpání znečištěné vody a fekálií do maximální velikosti nečistot 30 a 35 mm. Typ TPR 350 je určen pro vyčerpávání znečištěné vody s maximální velikostí nečistot 2 mm. Čerpadla mají plovákové spínače, zabudovanou ochranu proti přetížení a napájecí kabel včetně zástrčky.

Plus: Robustní materiály a konstrukce ucpávek u typů TP (litinové) a TPI (nerezové oběžné kolo), zajišťují výbornou mechanickou a chemickou odolnost a tím i dlouhou životnost výrobků. Verze TPR umožňuje vyčerpávání jímek a podlah s malou hloubkou zbytkové vody – 2 mm.

TYP	H	Q	BC [Kč]	AC [Kč]
TP 75 EM Obj. č. 2865142	9,5 m	15 m ³ /h	17.341,-	5.750,-
TPI 1200 EM Obj. č. 2865141	9,5 m	18,2 m ³ /h	12.914,-	6.900,-
TPR 350 S Obj. č. 2865541	7 m	9 m ³ /h	4.620,-	3.200,-

TMP, KH, DrainLift CON

Přečerpávače kondenzátu, splašků a fekálií



Jednoduché zařízení za stojací toaletní mísu řady KH přečerpá fekálie až do výšky 5 m, nebo do vzdálenosti 50 m, s možností připojení umyvadla a sprchového koutu. Varianta TMP není určena na fekálie, ale jen na splaškové vody, zato však s možností zapojení pračky nebo myčky. DrainLift Con je speciálně určen pro přečerpávání kondenzátu.

Plus: Typ TMP umožňuje krátkodobé čerpání vody až 65 °C teplé. Varianta KH se vyznačuje především snadností montáže, praktickým designem, integrovaným nožem pomáhajícím čerpání fekálií a snadným řešením odvětrání.

DrainLift CON: materiály speciálně uzpůsobeny pro čerpání kondenzátu. Havarijní signalizace přeplavení.

TYP	H	Q	BC [Kč]	AC [Kč]
KH 32-04 Obj. č. 2011011	5,7 m	4 m ³ /h	17.341,-	9.350,-
TMP 32-05 Obj. č. 2017795	6,5 m	6,9 m ³ /h	14.466,-	7.550,-
DrainLift CON Obj. č. 2043466	6 m	370L/h	5.187,-	3.600,-

NOVINKA



MTC 150-S

Ponorné kalové čerpadlo na fekálie s řezacím zařízením

Robustní litinové čerpadlo na fekálie s napájením 1 x 230 V, vhodné pro čerpání z domácích jímek. Průběh čerpací charakteristiky umožňuje přečerpávání na malé výtlahové výšky bez obvyklého přetěžování elektromotoru.

Plus: Čerpadlo má dvojitou mechanickou ucpávku, motor s vysokou účinností a tepelnou pojistku proti přetížení. Speciálně konstruované řezací zařízení odstraňuje problémy s čerpáním vláknitých nečistot a hygienických potřeb. Jeho konstrukce dovoluje nepřetržitý provoz s médiem do 40 °C.

TYP	H	Q	BC [Kč]	AC [Kč]
MTC 150 - S Obj. č. 2865529	20 m	9 m ³ /h	21.854,-	12.000,-

NOVINKA



WS 825 Set

Přečerpávací jímka na domovní splašky

Kompletně vybavená plastová přečerpávací jímka vysoká 1800 mm, vybavená nerezovým potrubím, zámkem a spouštěcím zařízením, zpětnou klapkou a uzavírací armaturou. Čerpání zajišťuje čerpadlo MTC 150-S s řezacím zařízením na 230 V, které je řízeno speciálním snímačem a spínací skříní. Jímka je kryta pochozím poklopem s možností zabezpečení proti krádeži výstroje a dětskou pojistkou.

Plus: Kompletní dodávka s velmi kvalitním čerpadlem řady MTC se snadnou a rychlou montáží bez nutnosti dodatečného obetonování. Jímka vystříknutá z jednoho kusu má kulové dno bez možnosti usazování sedimentů, opatření proti vyplavání ve spodní vodě a s vysokou těsností. Velmi vhodné k napojení na gravitační kanalizaci.

TYP	H	Q	BC [Kč]	AC [Kč]
WS 825 Set Obj. č. 2865588	20 m	9 m ³ /h	85.787,-	49.990,-

H – dopravní výška, Q – čerpané množství, BC – běžná ceníková cena vč. DPH, AC – akční cena vč. DPH, EM – napájení 1x230 V, DM – napájení 3x400 V

WILLO

AKCE 2011

Pumpen Intelligenz.

PLATNOST AKCE OD 1. 3. DO 30. 11. 2011

NOVINKA

SIRIO 230 Entry

Řídící jednotka čerpadla s frekvenčním měničem



Kompletně smontovaná řídící jednotka s pomocným displejem a dotykovou klávesnicí pro nastavení a ovládání. Jednotka je určena pro čerpadla s motory napájenými 1 x 230 V. Vstupní/výstupní napájení je 1 x 230 V, kabely usnadňují elektrické připojení.

Plus: Snadná montáž a jednoduché elektrické zapojení. Plynulá regulace otáček na konstantní tlak se všemi výhodami včetně úspory energie, prodloužení životnosti, tichý chod, integrované jištění a ochrana proti běhu na sucho.

TYP	Napájecí napětí	BC [Kč]	AC [Kč]
SIRIO 230 Entry Obj. č. 2865611	1x 230 V	12.500,-	8.800,-*

* garantované parametry jen s čerpadly Wilo



COR – 1 WJ/MHIE

Automatické vodárny a stanice

Automatická samonasávací domácí vodárna s frekvenčním měničem typu COR-1 WJ 401 EM kombinuje vysoký komfort obsluhy s nízkými provozními náklady při rozumné pořizovací ceně. Typy COR-1 MHIE jsou určeny k posílení tlaku ve stavbách od bytů až po komerční budovy.

Plus: Kompletní zařízení a jednoduché elektrické zapojení. Plynulá regulace otáček na konstantní tlak se všemi výhodami včetně úspory energie, prodloužení životnosti, tichý chod, integrované jištění a ochrana proti běhu na sucho.

TYP	H	Q	BC [Kč]	AC [Kč]
COR-1 WJ 401 EM Obj. č. 2865572	50 m	5 m ³ /h	20.647,-	14.900,-
COR-1 MHIE 205 EM Obj. č. 2865172	65 m	6 m ³ /h	63.229,-	38.000,-
COR-1 MHIE 406-2G Obj. č. 2865132	80 m	10 m ³ /h	73.319,-	47.000,-



COR-1 TWU 5 – 407 EM

Automatická domácí vodárna

Automatická domácí vodárna s ponorným čerpadlem a frekvenčním měničem, vhodné do kopaných studní, retenčních nádrží a k zavlažování. Napájecí napětí je 1 x 230 V. Motor čerpadla je konstrukce 3 x 230 V.

Plus: Snadná montáž a jednoduché elektrické zapojení. Plynulá regulace otáček na konstantní tlak se všemi výhodami včetně úspory energie, prodloužení životnosti, tichý chod, integrované jištění a ochrana proti běhu na sucho.

TYP	H	Q	BC [Kč]	AC [Kč]
COR-1 TWU 5-407 EM Obj. č. 2865573	80 m	6,4 m ³ /h	32.241,-	22.500,-

H – dopravní výška, Q – čerpané množství, BC – běžná ceníková cena vč. DPH, AC – akční cena vč. DPH, EM – napájení 1x230 V, DM – napájení 3x400 V